



KONICA MINOLTA

bizhub C360iRM

A3-Farbmultifunktionssystem

**bizhub
iRM-SERIE
BEDEUTET
LANGLEBIGKEIT**



Giving Shape to Ideas

KUNDENVORTEILE



Intuitive Bedienung

Bedienen Sie das bizhub wie ein Smartphone oder Tablet – mit vollständig anpassbarer Benutzeroberfläche



Mobile Konnektivität

Drucken Sie jederzeit und überall mit den innovativen Mobiltechnologien von Konica Minolta



Sicherheit

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Überschreiben der Festplatte und erweiterte Benutzerauthentifizierung



Anwendungs-Ökosystem

Mehr Effizienz dank des umfangreichen Anwendungsportfolios von Konica Minolta



Produktivität

Zuverlässigkeit, schnelles Scannen und Drucken – kombiniert mit leistungsstarken Finishing-Funktionen



Nachhaltigkeit

Zahlreiche Eco-Funktionen senken Energieverbrauch und Kosten

OPTIONEN

1 ERWEITERTE FUNKTIONEN

OCR-Texterkennung
LK-105v4

Barcode-Schriften
LK-106

Unicode-Schriften
LK-107

OCR-A-/OCR-B-Schriften
LK-108

Dokumentenkonverter-Paket
LK-110v2

ThinPrint®-Client
LK-111

Serverloses Pull-Printing
LK-114

Trusted Platform Module
LK-115v2

Virenschutz
LK-116

FOIP-Aktivierung
LK-117



2 KONNEKTIVITÄT

Faxkarte
FK-514

WLAN
UK-221

USB-Schnittstellenkit
EK-608

USB-Schnittstellenkit
EK-609

Biometrische Authentifizierung

Kartenauthentifizierung
Kartenlesegerät
AU-102

Montagekit
MK-735

3 SONSTIGES

Arbeitstisch
WT-506

Zehnertastatur
KP-102

Ersatz-SSD
EM-908

Tastaturhalter
KH-102

Luftreinigungseinheit
CU-102

4 MEDIENZUFUHR

Großraumkassette
LU-302

Bannerblech
BT-C1e

5 MEDIENAUSGABE

Jobtrenner
JS-506

Heftfinisher
FS-539

Übergabeeinheit
RU-513

Broschürenfinisher
FS-539SD

Verbindungseinheit
RU-513

Lochkit für FS-539/SD
PK-524

LEGENDE

- Pflichtoption
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der jeweils darüberstehenden Option installiert werden

FINISHING-FUNKTIONEN



Eckheftung



Zweifachheftung



Zweifachlochung



Vierfachlochung



Duplex



Kombiniert
Mixplex/
Mixmedia



Einfachfalz



Blatteinschub



Wickelfalz



Broschüre



Versatzsortierung



Bannerdruck



Eckheftung
(offline)

BESCHREIBUNG

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-105v4 OCR-Texterkennung	Durchsuchbares PDF und PPTX
LK-106 Barcode-Schriften	Unterstützt natives Barcode-Drucken
LK-107 Unicode-Schriften	Unterstützt natives Unicode-Drucken
LK-108 OCR-A- und OCR-B-Schriften	Unterstützt natives Drucken mit OCR-A- und OCR-B-Schriften
LK-110v2 Dokumentenkonverter-Paket	Erzeugt verschiedene Dateiformate inkl. DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint®-Client	Druckdatenkomprimierung zur Entlastung des Netzwerks
LK-114 Serverloses Pull-Printing	Sichere Follow-Me-Drucklösung ohne Serveranwendung
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module zum Schutz der Datenver- und -entschlüsselung
LK-116 Virenschutz	Bitdefender®-Virenschutz prüft alle ein- und ausgehenden Daten in Echtzeit
LK-117 FOIP-Aktivierung	Fax über IP-Netzwerke (T.38), erfordert Fax-Kit

KONNEKTIVITÄT

FK-514 Faxkarte	Super-G3-Fax, digitale Faxfunktionalität
UK-221 WLAN	WLAN und WLAN-Access-Point-Modus
EK-608 USB-Schnittstellenkit	Anschluss einer USB-Tastatur
EK-609 USB-Schnittstellenkit	Anschluss einer USB-Tastatur; Bluetooth
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenen-Scanner
Kartenlesegerät	Verschiedene Kartentechnologien

KONNEKTIVITÄT

MK-735 Montagekit	Installationskit für Kartenlesegerät
-------------------	--------------------------------------

SONSTIGES

WT-506 Arbeitstisch	Ablage für Authentifizierungsgeräte
KP-102 Zehnertastatur	Zur Nutzung anstelle des Touchscreens
EM-908 Ersatz-SSD	1 TB SSD zur Erweiterung des Speicherplatzes
KH-102 Tastaturhalter	Zur Ablage einer USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbesserte Raumluftqualität durch reduzierte Emissionen

MEDIENZUFUHR

LU-302 Großraumkassette	3.000 Blatt, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bannerblech	Mehrseitiger Bannereinzug

MEDIENAUSGABE

JS-506 Jobtrenner	Trennung von Faxausgaben etc.
FS-539 Heftfinisher	50 Blatt Heftung; max. 3.200 Blatt Ausgabe
FS-539SD Broschürenfinisher	50 Blatt Heftung; 20 Blatt Broschüren; max. 2.200 Blatt Ausgabe
PK-524 Lochkit für FS-539/SD	2-/4-fach-Lochung; automatische Umschaltung
RU-513 Verbindungseinheit	Für die Installation des FS-539/SD

TECHNISCHE DATEN

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 36/36 Seiten/Min. (s/w/Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 18/18 Seiten/Min. (s/w/Farbe)
Duplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 36/36 Seiten/Min. (s/w/Farbe)
Zeit bis zur 1. Seite A4	4,6/6,1 Sek. (s/w/Farbe)
Aufwärmzeit	ca. 12/13 Sek. (s/w/Farbe) ¹
Bildgebungstechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simltri® V polymerisierter Toner
Displaygröße/-auflösung	10.1" / 1024 x 600
Systemspeicher	8.192 MB (Standard/max.)
Systemfestplatte	256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; WLAN 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteneinzug	Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-128 g/m ² ;
Bedruckbare Papierformate	A6-SRA3; benutzerdefinierte Formate; Bannerpapier max. 1.200 x 297 mm
Bedruckbare Papiergewichte	52-300 g/m ²
Papierkapazität	2.150 Blatt / 6.650 Blatt (Standard/max.)
Papierkassetten (Standard)	1x 500; A6-A3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; benutzerdef. Formate; 52-256 g/m ² 2x 500 Blatt; A5-A3; 52-256 g/m ²
Großraumkassette (optional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ²
Stapelanleger	150 Blatt; A6-SRA3; benutzerdef. Formate, Banner; 60-300 g/m ²
Finishing-Optionen (optional)	Versatz; Gruppieren; Sortieren; Heften; Lochen; Einfachfalz; Wickelfalz; Broschüre
Automatischer Duplexdruck	A6-SRA3; 52-256 g/m ²

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Ausgabekapazität	Bis zu 250 Blatt / bis zu 3.300 Blatt (Standard/max.)
Heftung	Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Heftung	Max. 100 Sätze
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max. 30 Sätze; unbegrenzt (ohne Ablage)
Broschüre	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max. 20 Broschüren; unbegrenzt (ohne Ablage)
Druckvolumen (monatlich)	Empf. 25.000 Seiten; max. ² 150.000 Seiten
Tonerreichweite	Schwarz bis zu 28.000 Seiten CMY bis zu 28.000 Seiten
Reichweite der Bildeinheit	Schwarz bis zu 225.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) CMY bis zu 105.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler)
Leistungsaufnahme	220-240 V / 50/60 Hz; weniger als 1,58 kW
Systemabmessungen (B x T x H)	615 x 688 x 1152 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	ca. 117 kg (ohne Optionen)

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; Windows Server 2025; macOS 10.14 oder höher; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode-Schriften (optional); OCR-A- und OCR-B-Schriften (optional); Unicode-Schriften (optional)
Mobiles Drucken	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

SCANNERSPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit	Bis zu 80/80 Bilder/Min. im Simplex (s/w/Farbe) Bis zu 37/37 Bilder/Min. im Duplex (s/w/Farbe)
Scanauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt-PDF; verschlüsseltes PDF; XPS; Kompakt-XPS; PPTX; PDF/A 1a und 1b optional: durchsuchbares PDF; durchsuchbares DOCX/PPTX/ XLSX
Scanziele	2.000 Ziele + 100 Gruppen; LDAP-Unterstützung

KOPIERERSPEZIFIKATIONEN

Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256 Graustufen
Mehrfachkopien	1-9,999
Originalformat	Max. A3
Zoombereich	25-400 % in 0,1-%-Schritten; Auto-Zoom

FAXSPEZIFIKATIONEN

Faxstandard	Super G3 (optional)
Faxübertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Faxauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Faxkomprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Bis zu 33,6 Kbit/s
Faxziele	2.000 Einzelziele + 100 Gruppen

BOXSPEZIFIKATIONEN

Speicherbare Dokumente	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Arten von Benutzerboxen	Öffentlich; persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung); Gruppe (mit Authentifizierung)
Arten von Systemboxen	Vertraulicher Druck; Druck verschlüsselter PDFs; Faxempfang; Faxabruf

SYSTEMFUNKTIONEN

Sicherheit	ISO 15408 Common Criteria (in Evaluierung); IP-Filterung und Port-Sperrung; sichere Netzwerkcommunication über TLS 1.2/1.3; IPsec-Unterstützung; IEEE-802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungsprotokoll; vertraulicher Druck; Kerberos; Überschreiben der Festplatte; Festplattenverschlüsselung (AES 256); vertrauliches Fax; Verschlüsselung der Druckdaten optional: Virenschutz mit Echtzeitprüfung (Bitdefender®)
Kostenstellenverwaltung	Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active-Directory-Unterstützung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Ordner); Definition der Funktionsberechtigungen; Authentifizierung per Mobilgerät (Android) optional: biometrische Authentifizierung (Fingerven-Scanner); Kartenauthentifizierung (Kartenlesegerät); Authentifizierung per Mobilgerät (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Die Unterstützung und Verfügbarkeit der aufgelisteten Spezifikationen und Funktionen hängt von Betriebssystem, von den Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von der Netzwerk- und Systemkonfiguration ab.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.